

ISUZU
ELF
400 / 500 / 600



Camiones ligeros con un PBV de 6.5 a 8.8 toneladas

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

MODELO	ELF400			ELF500				ELF600		
Tipo	F	H	K	F	H	K	M ^(*)	H	K	M ^(*)
RODADO TRASERO										
Peso Bruto Vehicular* (kg) / (lb)										
Capacidad del Eje (kg) / (lb)										
Peso del Chasis-Cabina** (kg) / (lb)										
Distancia entre Ejes (mm)/(pulg)										
Largo de Aplicación Máximo Recomendado (mm)/(pulg)										
MOTOR										
Modelo										
Emisión										
Tipo										
Número de Cilindros										
Diámetro por carrera (mm)										
Cilindrada (cc)										
Potencia de salida máx. (ISO bruto) hp@rpm / (JIS-NET) kW@rpm										
Torque máx. (ISO bruto) lb-pie@rpm / (JIS-NET) N·m@rpm										
CHASIS										
Embrague										
Transmisión manual										
Engranaje Final										
Freno										
Dirección										
Eje										
Suspensión										
Bastidor										
Llantas/Traseras										
Alternador										
Motor de arranque										
Capacidad del tanque de combustible (litros)										
CABINA										
Tipo										
Número de asientos										
Parabrisas										


* El peso de la llanta de la refacción y soporte no está incluido en el peso especificado del catálogo.

** La capacidad de carga sugerida se obtiene restando el peso del chasis y cabina del PBV, la carga útil se determinará restando el peso de la aplicación de la capacidad de carga.

(+) Modelo ELF 500 y 600 "M" sólo bajo pedido especial, aplican restricciones.

LA GARANTÍA DE LOS VEHÍCULOS ISUZU NO CUBRE CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO DERIVADO DEL USO DEL VEHÍCULO FUERA DE LO ESTIPULADO EN ESTA FICHA TÉCNICA.

DIMENSIONES



Dimensiones Variables

Modelo	Tipo	WB		CA*		CE*		OAL		FH		OH		AH	
		mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
ELF 400	F	2,765	109	2,195	86	3,290	130	5,090	200	812	32	2,284	90	190	7.5
ELF 400	H	3,365	132	2,795	110	3,890	153	5,690	224	812	32	2,284	90	190	7.5
ELF 400	K	3,805	150	3,235	127	4,330	170	6,130	241	812	32	2,284	90	190	7.5
ELF 500	F	2,765	109	2,195	86	3,290	130	5,090	200	832	33	2,312	91	211	8.3
ELF 500	H	3,365	132	2,795	110	3,890	153	5,690	224	832	33	2,312	91	211	8.3
ELF 500	K	3,805	150	3,235	127	4,330	170	6,130	241	832	33	2,312	91	211	8.3
ELF 500	M	4,470	176	3,895	153	4,990	196	6,790	267	832	33	2,312	91	211	8.3
ELF 600	H	3,365	132	2,795	110	3,890	153	5,690	224	832	33	2,312	91	211	8.3
ELF 600	K	3,805	150	3,235	127	4,330	170	6,130	241	832	33	2,312	91	211	8.3
ELF 600	M	4,470	176	3,895	153	4,990	196	6,790	267	832	33	2,312	91	211	8.3

* CA & CE efectivos son CA ó CE menos BOC

Dimensiones Constantes

	mm	pulg
AF	1,095	43
AW	1,665	66
BA	1,230	48
BBC	1,800	71
BOC	200	8
BW	2,114	83
CW	1,650	65
FW	850	33
OW	2,065	81

Isuzu Motors de México se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y equipo sin previo aviso. Los detalles de especificaciones y equipos están sometidos a cambios de acuerdo a las condiciones locales y los requerimientos de los gobiernos. Obtenga más información en su concesionario sobre los detalles completos de los cambios que fuesen necesarios.

Nota: Todas las fotografías mostradas en esta ficha son de uso ilustrativo únicamente. Los colores reales de la carrocería pueden ser ligeramente diferentes de los que aparecen en las fotografías de esta ficha.

ISUZU MOTORS DE MÉXICO

Paseo de la Reforma 350, Piso 18-B, Col. Juárez, C.P. 06600, México, D.F.

Tel: (55) 5328-1300 Fax: (55) 5328-1319

www.isuzumex.com

COLORES DE LA CARROSERÍA

ARC WHITE

ARC WHITE